

## 弯角形单端预注I/O连接器-M8针端(M)

### 产品说明:

用于传感器、I/O连接, 标准M8螺纹连接, 孔端接口, 3、4多线芯选择, 出线长度客户定制, IP67防护等级。

### 产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- LED指示灯功能



### 型号列表参数

| 线缆外被  | 描述     | 型号           | 针脚数 | 额定电流/电压 | 标准出线 |
|-------|--------|--------------|-----|---------|------|
| PVC   | 针端3线   | CB8.3-2      | 3   | 4A/60V  | 2m   |
|       | 针端4线   | CB8.4-2      | 4   | 4A/30V  | 2m   |
| PUR   | 针端3线   | CB8.3-2/P    | 3   | 4A/60V  | 2m   |
|       | 针端4线   | CB8.4-2/P    | 4   | 4A/30V  | 2m   |
| PVC屏蔽 | 针端3线屏蔽 | CB8.3-2/WS   | 3   | 4A/60V  | 2m   |
|       | 针端4线屏蔽 | CB8.4-2/WS   | 4   | 4A/30V  | 2m   |
| PUR屏蔽 | 针端3线屏蔽 | CB8.3-2/WS/P | 3   | 4A/60V  | 2m   |
|       | 针端4线屏蔽 | CB8.4-2/WS/P | 4   | 4A/30V  | 2m   |

### 选型指导

例如: **CB8.3 - 2/P**  
① ②

说明: ①: 定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。  
 ②: 定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

### 补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围

