

ProfiNet 总线附件——RJ45 现场接线式电缆

双端RJ45 现场接线式电缆

Cat 6, 1000Mbit/S, 8芯, IP20

适用于：柜内设备与控制器，交换机间的连接



技术参数

材质	
方形注塑主体	PA
接触触点	镀金
电缆	详见电缆表
工作电压	60V
工作电流	0.5 A
导体	4x2x24/26AWG，屏蔽双绞
TIA/EIA等级	Cat5e
认证	CE, UL
防护等级	IP67
使用温度	-30...+80℃
机械寿命	>100

型号列表

截面图				
1000Base-TX(8wire) Male	1000Base-TX(8wire) Male	线缆材质	规格	型号
 <p>1. wh/or 2. or 3. wh/gn 4. bu 5. wh/bu 6. gn 7. wh/bn 8. bn</p> <p>12345678</p>	 <p>1. wh/or 2. or 3. wh/gn 4. bu 5. wh/bu 6. gn 7. wh/bn 8. bn</p> <p>12345678</p>	PVC	24 AWG	E66X08601M020
		PUR	24 AWG	E66X08604M020
		PUR	26 AWG	E66X08605M020

型号说明

E66X08601Mxxx

- 66: 双端RJ45
- 60: 单端RJ45
- 601: 88-0001电缆
- 603: 88-0003电缆
- 604: 88-0004电缆
- 605: 88-0005电缆

尺寸图

