

# ProfiNet 总线附件——ProfiNet活接头

## 产品功能

- 用于ProfiNet总线现场连接
- M12 D-Code 接口



## 技术参数

材质		
螺母/螺栓	铜镀镍	
外壳	铜镀镍	
触点	镀金	
电缆		
线缆规格	22-24 AWG	
	0.25-0.34mm <sup>2</sup>	
出线外径	5.5-7.2mm	
使用等级		
防护等级	IP67	
使用温度	-30...+80℃	

## 型号列表

截面图	最大电流	电压等级	出线外径	针直		孔直	
				型号	图号	型号	图号
<p>4 Pole 1 - Yellow (TD+) 2 - White (RD+) 3 - Orange (TD-) 4 - Blue (RD-)</p>	4.0A	32V	5.50-7.20mm	ES06-52/C	FIG1	ES00-52/C	FIG2
<p>4 Pole 1 - Yellow (TD+) 2 - White (RD+) 3 - Orange (TD-) 4 - Blue (RD-)</p>	4.0A	32V	5.50-7.20mm	ES07-52/C	FIG3	ES01-52/C	FIG4

## 尺寸图

<p>FIG 1</p>	<p>FIG 2</p>	<p>FIG 3</p>	<p>FIG 4</p>
--------------	--------------	--------------	--------------