

CC-Link 总线附件——单端预铸CC-Link电缆

产品功能

- PVC(TPU)线缆材质，防水（防油）
- 低阻抗设计
- 360°屏蔽



技术参数

| | |
|---------|----------|
| 材质 | |
| 连接面 | 尼龙 |
| 连接模具 | PUR |
| 联结螺母/螺栓 | 压铸锌合金 |
| 使用等级 | |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -30-+80℃ |

型号列表

| 截面图 | 最大电流 | 最大电压 | 电缆类型 | 电缆材质 | 导线直径 | 长度 | 孔/直头 | | 孔/弯头 | |
|-----|------|-----------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 型号 | 图号 | 型号 | 图号 |
| | 4.0A | 250VAC/DC | 三线组 | PVC | 20 | 1.0m | A05S00C01M010 | FIG1 | A05S01C01M010 | FIG2 |
| | | | | PUR | | | A05S00C03M010 | | A05S01C03M010 | |
| | 4.0A | 250VAC/DC | 三线组 | PVC | 20 | 1.0m | A05S06C01M010 | FIG1 | A05S07C01M010 | FIG2 |
| | | | | PUR | | | A05S06C03M010 | | A05S07C03M010 | |

型号说明

